

# FICHA TÉCNICA



## TINTA TEXTURADA JN Tinta texturada para exteriores

Ref.: 1444

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta texturada baseada em copolímeros especiais, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos exteriores e interiores quando se pretende um aspecto decorativo ou disfarçar irregularidades da parede.

### PROPRIEDADES

Alternativa económica com um bom compromisso preço/qualidade.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco).

- Cor

Conforme catálogo.

- Aspecto da película seca

Ligeiramente acetinado.

- Teor de sólidos em volume

57 ± 2%

- Rendimento prático

1 a 1,5 m<sup>2</sup> / L, conforme a espessura e relevo pretendido.

- Ponto de inflamação

Não inflamável.

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40 g/l (2010).

Este produto contém no máximo 10 g/l COV.\*

- Tempos de secagem

2 a 6 horas.

**Nota:** \* O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

(v.p.f.)

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>- Preparação da superfície</b>	As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.
<b>* Pinturas de raiz</b>	Após escovagem e limpeza da superfície aplicar uma demão de TINTA TEXTURADA JN diluída até 20% com água, antes de aplicar a demão final sem diluição. Como alternativa à demão de tinta diluída pode aplicar-se ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 ou PRIMÁRIO BARBOLITE.
<b>* Repinturas</b>	Remover poeiras e tinta não aderente. Em superfícies farinadas deve ser aplicado previamente o ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425.
<b>- Processos de aplicação</b>	Escova e rolo especial.
<b>- Diluentes adequados e proporções de diluição</b>	Diluir até 20% com água na 1ª demão e aplicar sem diluição a 2ª demão.
<b>- Diluente de limpeza</b>	Água.
<b>- Estabilidade em armazém</b>	Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor

## OBSERVAÇÕES

- A aplicação deve fazer-se espalhando a tinta numa área limitada passando de seguida o rolo horizontal e verticalmente de forma a obter um aspecto uniforme. A última passagem do rolo deve ser feita suavemente de baixo para cima. Deve evitar-se a aplicação em tempo chuvoso, muito húmido e frio ou em tempo muito quente e ventoso.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

---

**Agosto 2010**